Caractéristiques générales

Nouvelle génération de coffre-fort pour des performances de résistance exceptionnelles.

Conforme à la norme européenne 1143-1*, label EURO/VdS :

- classe 1, donnant une valeur indicative assurable de 25 000 € (valeur représentative constatée auprès des sociétés d'assurances).

*test réalisé en Allemagne par l'association des assurances-dommages qui comprend :

- essai d'ouverture fine de la serrure
- essai d'attaque en force de la serrure et des parois.

Conforme à la norme européenne 15659 – S30P, test d'endurance au feu de 30 minutes pour les documents papier.

Caractéristiques dimensionnelles

Modèle	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm lxpxh	Volume l.	Poids en kg
AY100	604x 400 x 514	468 x 234 x 375	41	115
AY101	636 x 510 x 606	500 x 344 x 467	80	148
AY102	636 x 510 x 806	500 x 344 x 667	114	188
AY103	636 x 510 x 906	500 x 344 x 767	132	200
AY104	636 x 510 x 1006	500 x 344 x 867	149	220
AY105	636 x 510 x 1206	500 x 344 x 1067	183	250
AY106	836 x 700 x 1006	700 x 434 x 867	228	290
AY107	836 x 700 x 1256	700 x 434 x 1117	339	355
AY108	836 x 700 x 1506	700 x 434 x 1367	415	395
AY109	836 x 700 x 1806	700 x 434 x 1667	506	470
AY110	1200 x 700 x 1806	1064x 434 x 1667	769	650

Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ouverture de porte 180°.
Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm, résistance à la charge répartie 80 kg.
Condamnation définitive du coffre par délateur mécanique et thermique en cas de tentative d'effraction.
La base du coffre-fort comporte un ou deux trous de scellement de diamètre 14 mm pour fixation au sol (kit de fixation fourni mais prestation de fixation en option).
Une plaque de manganèse protége la serrure.
Le verrouillage du coffre se fait par de multiples pênes hauts, bas, latéraux en acier actionnés par une poignée.
Sur la partie interne (foncet ou contre-porte) figure une plaque rivetée de conformité.

CONDAMNATION

- Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies
  Ou
- Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateur possible à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités.

AMENAGEMENT

De 1 à 4 tablettes selon modèle.

EN OPTION

- Armoire intérieure H. 200 mm. Fermeture par serrure type batteuse ou serrure à clé double panneton
- Cadre coulissant pour dossiers suspendus
- Tablette de consultation
- Système de dépôt à levier. Système anti-pêche intégré.
- Trappe de dépôt. Système anti-pêche intégré.
- Détecteur d'ouverture par contact magnétique anti-fraude, contact de position du pêne de la serrure et détecteur sismique.
- Possibilité d'ajouter en plus ou à la place de la serrure à clé, une serrure à 3 disques.
- Possibilité de perçage au dos pour fixation murale.

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 180 °.
Coloris **:** corps et porte(s) gris RAL 9006 (code 2564).

Conditionnement

Emballage carton, cerclage sur palette Europe.

Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.
En cas de perte de code ou des clés, la serrure est définitivement bloquée. Tout dépannage effectué à la suite d'une fausse manœuvre vous sera facturé.

ACIAL ne saurait être tenue pour responsable des dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le Service-après-vente ACIAL 41110 ST-AIGNAN-SUR-CHER :
Tél. : 02 54 71 14 14 – Fax : 02 54 32 47 01